

Test Gereklilikleri:

- 1, Dahili Gerilim: 2000V
- Harici Gerilim: 4000V
- 2, Yalıtım Direnci: 100MΩ Kaçak Akım: 5mA
- 3, Dayanım Gerilimi: AC 2000V %100 İletkenlik, Polarite, Yüksek Gerilim, Yalıtım, Kısa/Açık Devre ve Direnç Testi
- 4, Koruma Sınıfı: IP55



Tip 2 Araç Konnektöründen Tip 2 Prize
H07BZ5-F 5*6mm² + 2*0.5mm²

Test Gereklilikleri:	
Anma gerilimi	AC 480V
Anma akımı	32A
Yalıtım direnci	≥100MΩ
Dayanım gerilimi	2000V AC
Anma gücü	22KW
Kontak empedansı	0.5mΩ
Uç sıcaklık artışı	≤50K
Çalışma sıcaklığı	(-35°C ~ +50°C)
Bağlantı takma kuvveti	>45N<80N
Mekanik ömür	Takma ve çıkarma sayısı ≥ 10.000 kez
Harici kuvvet etkisi	1 metre düşmeye ve 2 tonluk araç geçişine dayanabilir
Koruma sınıfı	IP55
Alev geciktirici seviyesi	UL94 V-0

Araç Tarafı

5000±100MM

